



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 06-11.1-8.4-0160

Наименование Навигационная радиолокационная станция «Река», исполнение ЖНКЮ.464429.039

Организация-изготовитель АО «Научно-производственная фирма «МИКРАН»
Россия, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 51Д
тел.+7-3822-900029
www.micran.ru

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 8.4.

Техническая документация согласована письмом № ЗСФ-22-1856 от 21 июля 2023 г.

1. Навигационная радиолокационная станция «Река». Технические условия ЖНКЮ.464429.039 ТУ

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Обеспечение навигационной безопасности плавания судов внутреннего плавания классов «О», «Р» и «Л», без ограничения по валовой вместимости



Настоящее свидетельство действительно с

05.08.2025

до

21.07.2029

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Заместитель директора Западно-Сибирского филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала

(подпись)

Тимофеев А.В.

(фамилия и.о.)

05.08.2025

(дата выдачи)



06.25.007.563942

Технические показатели

1	Диапазон рабочих частот, МГц	9400
2	Чувствительность приемного тракта, дБм	Не более минус 132
3	Минимальная измеряемая дальность, не более м	10
4	Разрешающая способность по направлению	Не более 1,0°
5	Разрешающая способность по дальности: На шкалах дальности от 0,25 до 1,6км, м На остальных шкалах, % от установленной	Не более 4 0,5
6	Максимальная выходная мощность передатчика, Вт	Не более 1
7	Питания от сети переменного тока «220В» - Напряжение, В - Частота, Гц	от 198 до +233 от 47,5 до 52,5
8	Потребляемая мощность не более, Вт	200
9	Рабочая температура, °С	Блок управления и индикации, блок сопряжения : от минус 10 до плюс 55 Устройство приемо-передающее: от минус 40 до плюс 55
10	Защита, обеспечиваемая оболочкой	Блок управления и индикации, блок сопряжения : не ниже IP22 Устройство приемо-передающее: не ниже IP56

Состав

№ п/п	Название блока	Обозначение	Ко л.	Примечание
1.	Устройство антенное	ЖНКЮ.464651.001	1	Входят в состав устройства приемопередающего ЖНКЮ.464412.001
2.	Мотор-редуктор	ЖНКЮ.303245.002	1	
3.	Кабель	ЖНКЮ.685631.059	1	Длина выбирается по согласованию с заказчиком. Стандартная длина 10 м
	Блок сопряжения	ЖНКЮ.468353.023	1	
4.	Блок управления и индикации	ЖНКЮ.468366.002	1	
5.	Патч-корд STPC2MBVL	—	1	
6.	Комплект монтажных частей	—	1	
7.	Руководство по эксплуатации	ЖНКЮ.464429.039 РЭ	1	
8.	Формуляр	ЖНКЮ.464429.039 ФО	1	

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.